

NORDCEL

your best indoor climate

A+++
Energy
Efficiency
Class
SCOP 5,1

R32



AMBER-seeria õhksoojuspumbad


AMBER-seeria uue põlvkonna õhksoojuspump on loodud põhjamaade karmidesse oludesse. Seade pakub suurt küttevõimsust madalatel temperatuuridel ja ülihead kasutegurit. Selle tagab uusim tehnoloogia ja keskkonnasõbralik külmaaine R32. Seadet saab juhtida iOS-i ja Androidi nutiseadmega. Seade sisaldab tehases paigaldatud Nordicu talvevarustust, mis tagab töökindluse põhjamaade kliimas nii kütmisel kui jahutamisel.





Nordicu varustusse kuuluvad


- mikroprotsessoriga juhitud välisosa põhjasoojenduskaabel, tänu millele pääseb sulavesi seadmest kiiresti välja ka väga külma ilmaga;
- karteri õlisoojenduskaabel, mis väldib kompressori külmkäivitust, hoides kompressorit soojana ja pikendades selle tööiga.



Uusim invertertehnoloogia tagab suur võimsuse.

Amber-seeria õhksoojuspumba põhiomadused:

- energiaklass A+++;
- sesoone soojustegur (SCOP) 5,1;
- välisõhu temperatuurivahemik kütmisel -30 kuni +24°C;
- välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel -20 kuni +43°C;
- seitsme kiirusega siseosa;
- siseosal supervaikne režiim;
- ekstra pikk puhumiskaugus;
- intelligentne sulatus.



Plasma ionisaator puhastab õhku, eraldades negatiivseid ioone.

Põhivarustus: automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid, turbofunktsioon, nutikas eelsoojendus, taotletava temperatuuri kontrollimine puldi juures ehk inimeste tegelikus asukohas, taimer, kell, madala pingega käivitus, lastelukk.

Hinnas sisalduv lisavarustus: nutiseadmelt juhtimise võimalus, plasma ionisaator, nordicu varustus, +8°C hoidmise funktsioon, 4D-õhusuunamine puldist, energiasäästurežiim, unerežiimid, uksekontroll.

| | | -- | NA18-25G10L | NA18-35G10L | NA18-50G10L | NA18-70G10L |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nominaalne küttevõimsus (max/min) | | W | 3500 (5500 / 700) | 4200 (7200 / 850) | 5570 (9200 / 1200) | 7000 (9500 / 2000) |
| Nominaalne jahutusvõimsus (max/min) | | W | 2700 (5000 / 700) | 3530 (5000 / 850) | 5300 (6300 / 2000) | 7034 (9000 / 2000) |
| Voolutarve kütmisel / jahutamisel (max) | | W | 745 (2400) / 550 (1800) | 950 (2600) / 840 (1900) | 1320 (3300) / 1320 (2500) | 1750 (3800) / 1850 (3700) |
| Voolutugevus kütmisel / jahutamisel | | A | 4.6 / 3.5 | 5.7 / 5.1 | 5.9 / 5.9 | 10.7 / 11.0 |
| SCOP(Average); energiatõhususklass | | -- | 5.10 / A+++ | 5.10 / A+++ | 4.40 / A+ | 4.10 / A+ |
| SEER(Average); energiatõhususklass | | -- | 8.50 / A++ | 8.50 / A++ | 6.60 / A++ | 6.50 / A++ |
| Õhuhulk siseosas | | m ³ /h | 800-450 / 7 siseosa kiirust | 800-450 / 7 siseosa kiirust | 1200-600 / 7 siseosa kiirust | 1200-750 / 7 siseosa kiirust |
| Kuivatusvõimsus | | L/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2 |
| Siseosa | Temperatuurivahemik | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| | Müratase (Sound Pressure Level) | dB (A) | 18-43 | 21-46 | 33-48 | 35-50 |
| | Mõõdud laius / kõrgus / sügavus | mm | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 |
| | Kaal | kg | 13 | 13 | 16,5 | 16,5 |
| Välisosa | Välisõhu temperatuurivahemik jahutusel | °C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 |
| | Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | °C | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
| | Mürarõhutase (Sound Pressure Level) | dB (A) | 53 | 54 | 56 | 56 |
| | Mõõdud laius / kõrgus / sügavus | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 980×790×427 | 980×790×427 |
| | Kaal | kg | 44,5 | 45,5 | 63 | 65 |
| Paigaldus | Elektritoide / kaitse | V/~/f/A | 220-240 / 50 / 1 / 16 | 220-240 / 50 / 1 / 16 | 220-240 / 50 / 1 / 25 | 220-240 / 50 / 1 / 25 |
| | Juhtkaabel | mm ² | 4×1,50 | 4×1,50 | 4×2,50 | 4×2,50 |
| | Külmatoru mõõt | mm | Ø6 / Ø 9,52 | Ø6 / Ø 9,52 | Ø6 / Ø 16 | Ø6 / Ø 16 |
| | Külmatoru max lubatud kõrgus ja pikkus | m | 10 / 15 | 20 / 40 | 20 / 40 | 30 / 50 |
| | Soovitav ruumi suurus kütmisel/jahutamisel | m ² | 24 - 113 / 14 - 54 | 24 - 133 / 14 - 57 | 33 - 170 / 20 - 90 | 33 - 190 / 20 - 110 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Lisad | Lisavarustus | | seinapult | seinapult | seinapult | seinapult |
| | Lisavarustus | | uksekontroll (hotell) | uksekontroll (hotell) | | |
| | Hinnas olev lisavarustus | | wifi | wifi | wifi | wifi |
| | Hinnas olev lisavarustus | | cold plasma filter | cold plasma filter | cold plasma filter | cold plasma filter |

AMETLIK ESINDAJA,
MAALETOOJA ja HULGIMÜÜJA

Nordcel Climate OÜ
info@nordcel.ee
www.nordcel.ee